



راهنمای نصب براکت عمودی کارت گرافیک

RISER CABLE PCI-E 4.0 x16


محتویات داخل جعبه	پیچ گرد فلپس	پایه مسی	سر پیچ مسی
	2	2	1
			
	برای بستن کارت گرافیک (در محل نایلین شده)	برای بستن کابل رایزر	برای بستن پایه اتصال

www.green.ir


نحوه نصب کارت گرافیک عمودی




شکاف های PCI کیس




محافظ های پیش فرض PCI را جدا کنید




براکت کارت گرافیک را درون کیس نصب کنید




محل نصب دو پایه مسی روی کاور منبع تغذیه




با استفاده از سر پیچ، پایه های مسی را در محل های علامت گذاری شده نصب کنید



به کمک دست محافظ گرد و غبار را از محل اتصال کارت گرافیک خارج کنید




با فشار دادن دو سر برد رایزر به داخل شکاف PCI (از اتصال صحیح کابل با مادربرد اطمینان حاصل کنید)




به کمک پیچ، سمت دیگر کابل رایزر را به دو پایه از پیش نصب شده محکم کنید



پس از نصب کارت گرافیک درون شکاف رایزر، با استفاده از پیچ های همراه کیس کارت گرافیک را در جای خود مستقر کنید



به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به مادربرد از کشیدن قسمت سیمی و حالت پذیر رایزر اجتناب کنید



برای جدا سازی رایزر از مادربرد، بعد از آزاد سازی ضامن شکاف PCI از دو طرف سخت برد رایزر برای جدا کردن آن استفاده کنید

نکته

برای اتصال کارت گرافیک



دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهد قرنی و استاد نجات اللهی، شماره ۲۱۵
ساختمان سبز
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۱۳۷۸
فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱
شرکت پردیس صنعت سیاره سبز
www.green.ir

گارانتی گرین، پشتیبان انتخاب شماست

